

**15. КОНДИЦИОНЕРЫ**

КОНДИЦИОНЕРЫ КОЛОННОГО ТИПА


**15.7.1. СПЛИТ-СИСТЕМЫ FVQ-C / RZQSG-L3/9V1/L(8)Y1**


R-410A		Inverter					
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAC/PAC	FVQ71C	FVQ100C	FVQ125C	FVQ140C	
НАРУЖНЫЙ БЛОК		1 фаза	RAC/PAC	RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG125L9V1	RZQSG140L9V1
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	6,80	9,50	12,00	13,40	
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	7,50	10,80	13,50	15,50	
ПУЛЬТ ДУ			Доп. опция	Доп. опция	Доп. опция	Доп. опция	
Внутренний блок		EUR	2858	3101	3123	3407	
Наружный блок		EUR	3600	4151	4702	5430	
ИТОГО розничная цена		EUR	6 458	7 252	7 825	8 837	

Дополнительное оборудование				Розничная цена	
Пульт управления	проводной		BRC1D52	EUR	96
	проводной		BRC1E53C	EUR	220

КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА ВСТРАИВАЕМЫЕ

**15.8.1. СПЛИТ-СИСТЕМЫ FNQ-A / (A)RXS-L3/L**


- Могут встраиваться в стену.
- Сочетание с наружными блоками сплит-систем идеально подойдет для небольших объектов – магазинов или квартир.
- Идеально подходит для монтажа в офисах, гостиницах и жилых помещениях.
- Небольшая высота позволяет встраивать его в пространство под окном.
- Незаметно вписывается в любой интерьер помещения: видны только воздухозаборные и распределительные решетки.
- Требуется очень мало монтажного пространства за счет высоты всего в 200 мм.
- Высокое внешнее статическое давление обеспечивает гибкость монтажа.

R-410A		Inverter					
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAC/PAC	FNQ25A	FNQ35A	FNQ50A	FNQ60A	
НАРУЖНЫЙ БЛОК		1 фаза	RAC/PAC	ARXS25L3	ARXS35L3	ARXS50L	RXS60L
Холодопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	~2.4~	~3.4~	~5.0~	~6.0~	
Теплопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	~3.2~	~4.0~	~5.8~	~7.0~	
Внутренний блок		EUR	1265	1563	1823	2010	
Наружный блок		EUR	1350	1752	2335	2905	
ИТОГО розничная цена		EUR	2 615	3 315	4 158	4 915	

Дополнительное оборудование				Розничная цена	
Пульт управления	проводной		BRC1D52	EUR	96
	проводной		BRC1E53C	EUR	220
	беспроводной		BRC4C65	EUR	260